

MÁQUINA COMBINADA CORTAR E DOBRAR TP40/46 OFMER



Preço: 6,220.00 € + IVA

Características Principais:

- Peso: 623 kg
- Potência do motor: 5,5 Hp / 4 kW, 400 V 50 Hz
- Velocidade de rotação: 6 rpm
- Capacidade máxima: R=65 kg/mm² até Ø 38 mm; R=85 kg/mm² até Ø 36 mm
- Lâminas: 2 em aço-silício forjado, quatro arestas
- Prato rotativo: Ø 460 mm
- Pernos & casquilhos: conjunto completo incl. pedal
- Acessórios opcionais: UNIQUE 2-em-1, espirais, banco modular, ANGLE CONTROL

MÁQUINA COMBINADA CORTAR E DOBRAR TP40/46 OFMER

Máquina combinada de corte e dobra de varões de aço até Ø 38 mm (R=65 kg/mm²) ou Ø 36 mm (R=85 kg/mm²). Equipada com motor de 5,5 Hp, rota 6 rpm e integra duas lâminas de quatro faces, carros longos para dupla dobra, prato rotativo Ø 460 mm e conjunto completo de pernos, casquilhos e pedal de comando. Estrutura robusta, manutenção facilitada e ampla gama de acessórios opcionais (UNIQUE 2-em-1, espirais, ANGLE CONTROL, etc.).

APLICAÇÃO

- Corte e dobra de varões de aço em obra ou fábrica.

VANTAGENS

- Corte limpo e rápido com lâminas de quatro faces.
- Dobra precisa com carros longos e prato Ø 460 mm.
- Programação de ângulos com painéis ANGLE CONTROL.
- Estrutura robusta e manutenção simples.

TP40/46 EVO — Máquina Combinada de Corte & Dobra

Especificações Técnicas

Dimensões (L × P × A)
105 × 120 × 90 cm

Peso
623 kg

Potência do motor
5,5 Hp / 4 kW, 400 V 50 Hz

Velocidade de rotação
6 rpm

Capacidade máxima
Varões R=65 kg/mm² até Ø 38 mm; R=85 kg/mm² até Ø 36 mm

Equipamento de Série

.
2 lâminas em aço-silício forjado, com quatro arestas de corte para maior durabilidade e desempenho.

.
Carros longos para dupla dobra, prato rotativo Ø 460 mm e utilização de casquilhos até Ø 260 mm.

.
Conjunto combinado:

.
1 perno quadrado temperado

.
1 perno temperado para dobrar estribos Ø 24 mm

.

3 pernos porta-casquilho temperados Ø 38 mm

1 batente de posicionamento

1 pedal

7 casquilhos Ø 50 / 60 / 70 / 80 / 95 / 120 / 150 mm

1 jogo de chaves Allen, chaves e roquete

Opções & Acessórios

Ferramenta UNIQUE 2-em-1 — mede e dobra estribos com dois batentes móveis; dobra simultânea de vários varões até Ø 16 mm.

Ferramenta para espirais — ideal para arcos, colunas e estruturas circulares (varões ≤ Ø 16 mm).

.
Banco modular com rolos — mesa de apoio em aço galvanizado com pés independentes, facilita a alimentação para a zona de corte.

.
Plano Tipo B — acesso rápido à parte inferior e aos fins-de-curso para manutenção ágil.

.
Painel ANGLE CONTROL (trifásico) — edição rápida de ângulos múltiplos, diagnóstico de falhas eléctricas (versão a 1 ou 2 velocidades).

.
Painel BASIC ANGLE CONTROL (trifásico, 2 velocidades) — memória para 6 ângulos de dobra.

.
Relé de controlo e sequência de fase — monitoriza perda de fase e sentido de rotação (standard em modelos CE).

Acessórios de Manutenção

.
Capa de protecção da máquina

.
Pernos e casquilhos personalizáveis conforme a necessidade do cliente e do trabalho.

Benefícios Principais

- Corte limpo e rápido graças às lâminas de quatro faces.

- Dobra precisa com carros longos e prato de grande diâmetro.

- Programação de ângulos e ciclos repetitivos com os painéis ANGLE CONTROL.

- Estrutura robusta, fácil manutenção e vasta linha de acessórios opcionais.

SKU: IMTP40/46

Categorias: Predefinido

Galeria de Imagens:





