

TENSOR CORRENTE C/ ROQUETE 10MM IDMAT



Preço: 65.00 € + IVA

Características Principais:

- Capacidade: 10 T
- Norma: EN 12195-3
- Coef. segurança: 2× CMU
- Comprimento: 620–770 mm
- Cadeia: 10 mm
- TMU: 63 kN
- Ganchos: 2 com cavilha
- Peso: 5,92 kg
- Quantidade disponível: 19

TENSOR CORRENTE C/ ROQUETE 10MM IDMAT

Tensor de amarração com Roquete e ganchos com cavilha. Equipado com cavilhas de segurança e chapas de identificação. Coeficiente de segurança: 2× a CMU. Norma EN 12195-3.

Comprimento ajustável 620–770 mm para corrente de 10 mm. Peso do artigo: 5,92 kg. TMU: 63 kN.

Aplicação

- Amarração de cargas com corrente de 10 mm conforme EN 12195-3.
- Tensionamento seguro em transporte e estiva de carga.

Vantagens

- Instalação simples por carraca.
- Segurança reforçada com cavilhas e chapas de identificação.
- Coeficiente de segurança 2× a CMU.
- Comprimento ajustável 620–770 mm.

SKU: SOD20784

Categorias: Predefinido