

TENSOR ROQUETE 6,3T 620/770MM IDMAT



Preço: 73.00 € + IVA

Características Principais:

- Capacidade: 6,3 t
- Comprimento: 620/770 mm
- Diâmetro corrente: 13 mm
- Coeficiente de segurança: 2× CMU
- Norma: EN 12195-3
- Peso: 8,15 kg

TENSOR ROQUETE 6,3T 620/770MM IDMAT

Tensor de amarração com roquete de 6,3 t, adequado para correntes de 13 mm. O comprimento ajustável de 620/770 mm permite adaptar a tensão à carga, assegurando estabilidade no transporte e manuseamento. Cumpre a norma EN 12195-3 e oferece coeficiente de segurança de 2× CMU.

Equipado com goupilhas de segurança e placas de marcação, é indicado para uso profissional em ambiente industrial e logístico.

Aplicação

- Amarração de cargas com corrente de 13 mm
- Transporte e movimentação de mercadorias
- Fixação em ambiente industrial

Vantagens

- Roquete de atuação rápida e eficaz
- Equipado com goupilhas de segurança
- Conformidade com a norma EN 12195-3
- Coeficiente de segurança 2× CMU

SKU: SOD20786

Categorias: LINGAS / CABOS DE AÇO / CORRENTES