

LASER MULTILINHAS LAX 600 NIVEL 3X360° STABILA

Preço: 545.00 € + IVA

Características Principais:

- Característica: LAX 600
- Alcance (linhas visíveis): 30 m
- Precisão de nivelamento: $\pm 0,3$ mm/m
- Autonivelamento: $\pm 4^\circ$
- Autonomia de trabalho: até 28 h
- Classe Laser: 2
- Alimentação: Bateria 12 V LI-ION
- Classe de proteção: IP 65

Acessórios Opcionais

.

Bateria 12 V LI POWER 2.0 Ah CAS (Ref. 19625)

.

Carregador Rápido SC 30 CAS (Ref. 19628 EU / 19627 UK / 19626 AU)

.

Suporte de Parede SWB 10 (Ref. 19814)

.

Suporte Universal SUB 10 (Ref. 19815)

.

Suporte Telescópico LT 30 (Ref. 18238)

Recetor REC 500 RG – amplia alcance até 200 m (Ref. 19624)

LASER MULTILINHAS LAX 600 NIVEL 3X360° STABILA

3 x 360° Linhas | 12 V LI POWER | Máxima Precisão

O STABILA LAX 600 é o aliado ideal para profissionais que necessitam de precisão máxima em trabalhos de marcação e alinhamento. Com 3 linhas de 360° brilhantes, permite transferir alturas com rapidez, marcar ângulos retos e alinhar eixos de forma simples e eficiente.

Graças à sua tecnologia de bateria de lítio de 12 V LI POWER, oferece autonomia prolongada e um carregamento rápido, assegurando desempenho contínuo em obra.

A estrutura robusta em alumínio e vidro, aliada ao revestimento em borracha anti-choque, garante máxima proteção mesmo em condições de estaleiro exigentes.

Principais Vantagens

- 3 Linhas a 360° para marcações completas e precisas

- Alcance de 30 m (linhas visíveis)

- Elevada precisão: $\pm 0,3$ mm/m

- Autonomia até 28 horas com bateria 12 V LI POWER 2.0 Ah

- Autonivelamento automático até $\pm 4^\circ$ com tecnologia de pêndulo

Resistência profissional: à prova de água e poeiras (IP 65)

.
Carregamento rápido: apenas 45 minutos com carregador SC 30

.
Proteção reforçada com gaiola de alumínio/vidro e soft grip anti-choque

Funcionalidades

.
Linha de prumo para cima e para baixo + linha horizontal para transferências exatas de altura.

.
Linhas verticais a 90° para divisão de espaços em 4 setores perfeitos.

.
Linhas laser pulsadas para utilização com recetor (opcional).

.
Linhas ativáveis individualmente para poupar bateria.

.
Display integrado para verificar a carga disponível.

Compatível com todas as baterias CAS 12 V e carregadores rápidos CAS.

Conjuntos Disponíveis

LAX 600 – Conjunto 5 peças
Inclui: Laser LAX 600, suporte universal SUB 10, suporte de parede SWB 10, placa alvo e mala de transporte.

LAX 600 – Conjunto 7 peças
Inclui: Laser LAX 600, bateria 12 V LI POWER 2.0 Ah, carregador rápido SC 30, suporte universal SUB 10, suporte de parede SWB 10, placa alvo e mala de transporte.

Ficha Técnica.pdf

Descarregar(20.58 MB)

Manual de Instruções.pdf

Descarregar(2.83 MB)

Categorias: NÍVEIS LASER