

POSTO DE SOLDADURA INVERTER MMA/TIG 230V S211 LINCOLN



Preço: 240.00 € + IVA

Características Principais:

Modelo: Bester Series S211

Processos: MMA e TIG por contacto

Frequência: 50–60 Hz

Tensão: 230 V

Regulação de corrente: 10–200 A

Fator de serviço a 40 °C: 200 A a 10%; 85 A a 60%; 65 A a 100%

Diâmetro do eletrodo: 1,6–5 mm

Corrente máxima (I₁ max): 32 A

Tensão em vazio: 71 V

Uso: Profissional

POSTO DE SOLDADURA INVERTER MMA/TIG 230V S211 LINCOLN

- Estrutura compacta e leve, com pega para transporte fácil.
- Permite dois processos de soldadura: eletrodos MMA e TIG por contacto.
- Sistema sinérgico em modo MMA com ajuste da corrente de soldadura, visualização do diâmetro do elétrodo, força do arco (ARC FORCE) e arranque rápido (Hot Start).
- Funciona numa tomada doméstica de 16 A.
- Equipado com interruptor M/A e visor digital.
- Ligações de cabos de grande diâmetro (13 mm).
- Cumpre a norma ECODESIGN (2009/125/CE e 2019/1784/UE).
- Cabo de alimentação 2 m HO5RR-F 3G2,5 mm².
- Potência mínima recomendada para gerador: 8 kVA.
- Fornecido em caixa de cartão.

Conteúdo da embalagem:

- Pinça porta-elétrodo
- Cabo de massa 3 m – 16 mm²

SKU: SOD54705

Categorias: INVERTERS MMA / TIG

Galeria de Imagens:



