

# GERADOR DIESEL 15 KVA DXGND1503E DEWALT



**Preço: 4,850.00 € + IVA**

Características Principais:

- Potência nominal: 13,8 kVA / 10 kW
- Potência máxima: 15 kVA / 11 kW
- Tensão: 400/230 V
- Frequência: 50 Hz
- Fator de potência: 0,8 / 1
- Intensidade: 20,2 A (400 V) / 43,5 A (230 V)
- Motor: Diesel monocilíndrico, arrefecido a ar
- Cilindrada: 997 cc
- Arranque: Elétrico / ATS
- Combustível: Diesel B7
- Capacidade do depósito: 25 L
- Autonomia a 75%: 6 h
- Capacidade de óleo: 2,8 L

· Peso líquido: 305 kg

O GERADOR DIESEL 15 KVA DXGND1503E DEWALT é um gerador a diesel insonorizado, adequado para aplicações profissionais exigentes. Oferece potência nominal de 13,8 kVA (10 kW) e potência máxima de 15 kVA (11 kW), com saídas 400/230 V a 50 Hz, fator de potência 0,8/1 e arranque elétrico/ATS.

- Compatível com 400/230 V
- Motor diesel monocilíndrico, arrefecido a ar (997 cc)
- Depósito de combustível 25 L, autonomia até 6 h a 75% carga
- Nível sonoro aprox. 72 dB(A) a 7 m
- Peso líquido 305 kg; dimensões 1140×690×870 mm
- Opções: AC-ADAPT32-16, HY-OILEX16, ATS-W-40A-3

### Aplicações

- ? Alimentação de estaleiros e oficinas
- ? Emergência residencial/comercial com ATS
- ? Equipamentos 230/400 V em contexto profissional

### Vantagens

- Potência até 15 kVA para picos de carga
- Versatilidade 400/230 V e 50 Hz
- Autonomia até 6 h com 25 L
- Robustez construção profissional DEWALT

SKU: GRVDW-DXGND1503E

Categorias: DIESEL INSONORIZADOS

### Galeria de Imagens:



|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Maximised Power</b>               | 12.8 kW / 17.1 hp                    |
| <b>Maximised Power</b>               | 13 kW / 17.5 hp                      |
| <b>Voltage</b>                       | 400V 230V                            |
| <b>Frequency</b>                     | 50 Hz                                |
| <b>Power Factor</b>                  | 0.9 / 1                              |
| <b>Internal</b>                      | 25.2 kVA (400V) / 40 kVA (230V)      |
| <b>Motor Model</b>                   |                                      |
| <b>Single Phase</b>                  | Standard Single Customer Air Control |
| <b>Displacement</b>                  | 997 cc                               |
| <b>Starters</b>                      | Direct / ATS                         |
| <b>Full time</b>                     | Direct / ATS                         |
| <b>Range 1/2 load</b>                | 25 kVA                               |
| <b>Range 1/3 load</b>                | 6.9                                  |
| <b>Capacity 1/2</b>                  | 2.8 kVA                              |
| <b>Net weight</b>                    | 205 kg                               |
| <b>Gross weight</b>                  | 230 kg                               |
| <b>Package dimensions</b>            | 141x141x170 cm                       |
| <b>UL3018 - 400VAC load capacity</b> | 24.7 kVA units                       |
| <b>EAN</b>                           | 8430567276791                        |

