

Máquina Combinada De 5 Operações HOLZMANN



Preço: 4,499.00 € + IVA

Características Principais:

- Máquina de combinação universal compacta com pequena pegada e relação preço/desempenho ótima; a melhor escolha para entusiastas da marcenaria com espaço de oficina limitado.
- A lâmina de serra pode ser inclinada com manivela de 90 - 45°
- Tampo de ferro fundido grande e precisamente retificado com calibre de meia esquadria (+-45°) guiado em ranhura T
- Transformação rápida e conveniente entre os modos de operação com chave giratória
- Cada unidade da máquina é alimentada por um motor independente que proporciona um desempenho duradouro em serviço
- Bloco de corte sólido com 3 facas pré-montadas de aço de alta velocidade (HSS)
- Potência do motor da serra circular S1 (100%) / S6: 2,2 kW / 3,1 kW
- Potência do motor do eixo da tupa S1 (100%) / S6: 1,5 kW / 2,1 kW
- Potência do motor do aplainador S1 (100%) / S6: 1,5 kW / 2,1 kW
-

· Máquina Combinada De 5 Operações HOLZMANN

· Plainagem:

- Profundidade máxima de corte em mm: 5
- Cerca da plaina em mm: 715x130
- Inclinação da cerca: 90-45°
- Comprimento da mesa de entrada em mm: 1090

· Dados do motor:

- Potência do motor s6 em W: 3100 / 2100 / 2100
- Potência do motor s1 em W: 2200 / 1500 / 1500

· Velocidade de alimentação: 8

· Voltagem: 230V

· Medidas:

- Tamanho da mesa em mm: 980x470
- Altura da mesa em mm: 840
- Porta de aspiração em mm: 100
- Mesa deslizante em mm: 250x400

· Desempenho de corte:

· Altura máxima de corte 90° em mm: 78

· Altura máxima de corte 45° em mm: 60

· Largura máxima de corte na cerca paralela em mm: 510

· Plainagem de espessura:

· Altura de plainagem em mm: 5-195

· Plainagem geral:

· Diâmetro do veio em mm: 75

· Velocidade do veio em min-1: 4500

· Quantidade de facas de corte: 3

· Especificações técnicas:

· Diâmetro do veio da fresa em mm: 30

· Velocidade do veio da fresa em min-1: 6500

· Curso do veio em mm: 100

· Altura máxima de fixação em mm: 80

· Diâmetro máximo da ferramenta abaixo da mesa em mm: 140

· Abertura da mesa em mm: 145

- Cerca de esquadria em mm: 350x125
- Diâmetro máximo da ferramenta acima da mesa: 160

- Serras circulares:

- Diâmetro da lâmina de serra em mm: 254
- Velocidade da lâmina de serra em min-1: 4750

- Peso:

- Peso líquido em kg: 375
- Peso bruto em kg: 390

- Embalagem:

- Altura da embalagem em mm: 970
- Largura da embalagem em mm: 1170
- Comprimento da embalagem em mm: 1300

- Dados gerais:

- Código EAN: 9120039902890

Incluído: capa de tupa com guia e placa protetora, calibre de ângulo com braçadeira de peça de trabalho, cerca de ângulo com batente final, cerca de ripas, cerca de plaina inclinável (90-45°), calibre de plaina, ferramentas.

Unidade de entalho (K260LLL) disponível opcionalmente.

como resultado, conseqüentemente,

parece que, talvez, provavelmente, quas

acima de tudo, mais digno de nota, certamente, ainda ma

SKU: HZMK5260L_230V

Categorias: MÁQUINAS COMBINADAS

Galeria de Imagens:



