

SERRA COMBINADA K5260L 400V HOLZMANN



Preço: 4,499.00 € + IVA

Características Principais: Destaques:

- Máquina combinada universal compacta com pegada pequena e relação preço/desempenho ótima, a melhor escolha para entusiastas da marcenaria com capacidade de oficina limitada
- Lâmina de serra inclinável com manivela de 90 a 45 graus
- Mesa grande de ferro fundido com precisão de retificação e régua de ângulo ($\pm 45^\circ$) guiada na ranhura em T
- Transformação rápida e conveniente entre os modos de operação com interruptor giratório
- Incluído na entrega: capa de tupa com guia e placa de proteção, régua de ângulo com grampo de peça, guia de esquadria com batente final, cerca de corte longitudinal, cerca de plaina inclinável (90-45°), medidor de plaina, ferramentas.
- Cada unidade de máquina é alimentada por um motor independente, oferecendo desempenho duradouro em serviço
- Cabeçote de 3 lâminas sólido com facas de plaina HSS pré-montadas

SERRA COMBINADA K5260L 400V HOLZMANN

· Incluído: capa de tupa com guia e placa de proteção, régua de ângulo com grampo de peça, guia de esquadria com batente final, cerca de corte longitudinal, cerca de plaina inclinável (90-45°), medidor de plaina, ferramentas.

Especificações técnicas: Plaina:

- Profundidade máxima de corte em mm: 5
- Cerca de plaina em mm: 715x130
- Inclinação da cerca: 90-45°
- Comprimento da mesa de entrada em mm: 1090
- Potência do motor s6 em W: 3100 / 2100 / 2100
- Potência do motor s1 em W: 2200 / 1500 / 1500
- Velocidade de alimentação: 8
- Voltagem: 400V
- Tamanho da mesa em mm: 980x470
- Altura da mesa em mm: 840
- Abertura de sucção em mm: 100
- Mesa deslizante em mm: 250x400

Desempenho de corte:

- Altura máxima de corte a 90° em mm: 78
- Altura máxima de corte a 45° em mm: 60
- Largura máxima de corte na cerca paralela em mm: 510

Plaina de espessura:

- Altura de espessura em mm: 5-195

- Diâmetro do eixo em mm: 75
- Velocidade do eixo em min-1: 4500
- Quantidade de lâminas de corte: 3

Especificação técnica:

- Diâmetro do fuso da tupia em mm: 30
- Velocidade do fuso da tupia em min-1: 6500
- Curso do fuso em mm: 100
- Altura máxima de fixação em mm: 80
- Diâmetro máximo da ferramenta abaixo da mesa em mm: 140
- Abertura da mesa em mm: 145
- Guia de esquadria em mm: 350x125
- Diâmetro máximo da ferramenta acima da mesa:

SKU: HZMK5260L_400V

Categorias: MÁQUINAS COMBINADAS

Galeria de Imagens:



