

SERRA COMBINADA K5410VFP3000_400V HOLZMANN



Preço: 14,899.00 € + IVA

Características Principais: SERRA COMBINADA K5410VFP3000_400V HOLZMANN

SERRA COMBINADA K5410VFP3000_400V HOLZMANN

máquina industrial de serviço pesado com mesas de ferro fundido aterradas
unidade de pontuação alimentada por um motor separado
máx. remoção de cavacos / aplainadora de superfície 5 mm, espessura
operação 4 mm, cerca plana 1100x155 mm
mesa de alumínio deslizante guiada por barra de aço endurecido de alta qualidade (largura 350 mm)
ambas as rodas manuais para altura da lâmina de serra e inclinação à mão localizada na frente da máquina
painel de controle compacto convenientemente localizado na frente
extensão de mesa deslizante estável com régua de ângulo ajustável e dois batentes de extremidade (3500 mm)
capacidade de corte extra grande à direita da lâmina de serra (1100 mm)
cerca paralela com função de ajuste fino
o bloco de corte acamado de precisão permite resultados de planejamento perfeitos
cerca de alumínio de inclinação contínua e contínua (45 ° - 90 °)
transmissão de corrente muito poderosa da unidade de alimentação
6 velocidades diferentes do shaper do fuso com fuso trocável MT4 (opcional 25-50mm)
máquina pode ser dividida entre plaina e serra circular - formador de fuso
capa de formador de fuso especial com cerca integrada, diâmetro do plugue coletor de poeira: 120 mm
incluído na entrega: fuso intercambiável MT4, unidade de pontuação com motor separado, 3 motores mais fortes, facas planas instaladas, cerca de corte e esquadria, sapata de acabamento, cerca integrada

aplainamento

máx. espessura de espessura de corte em mm

5

cerca plana em mm

1100 x 150

inclinação da cerca

90-45 °

comprimento da mesa de alimentação em mm

1800

dados do motor

potência do motor s6 em W

5600/7700/5400/5600

potência do motor s1 em W

4000/5500/4000/4000

velocidade de alimentação

8

Voltagem

400V

Medidas

curso da mesa em mm

160

altura da mesa em mm

850

porta de sucção em mm

3x120

mesa deslizante em mm
3000 x 350
desempenho de corte
máx. altura de corte 90 ° em mm
103
máx. recorte em mm
2900
máx. altura de corte 45 ° em mm
72
máx. largura de corte na cerca paralela em mm
500/1000
medidas da peça
máx. espessura da peça em mm
225
espessamento
tamanho da mesa em mm
700x406
profundidade de corte em mm
4
planejamento geral
diâmetro do eixo em mm
100
velocidade do eixo em min-1
4500
quantidade de facas de corte
4
especificação técnica
diâmetro do fuso de fresamento em mm
30
velocidade do fuso de fresamento em min-1
3000/4000/5000/6000/8000/10000
curso do fuso em mm
175
giro do fuso de fresamento
0-45 °
máx. diâmetro da ferramenta abaixo da tabela em mm
250
abertura da mesa em mm
Ø270
cerca de esquadria em mm
345x155
máx. diâmetro da ferramenta acima da mesa
255
serras circulares
serra em mm
315
lâmina de serra de pontuação em mm
Ø120
velocidade da serra em min-1
4000
velocidade da unidade de pontuação em min-1
8000
pontuação da potência do motor da unidade em W

750/1100
furar madeira
máx. largura de perfuração em mm
255
máx. profundidade de perfuração em mm
200
peso
peso líquido em kg
1.092
peso bruto em kg
1.463
embalagem
altura da embalagem em mm
1.150
largura da embalagem em mm
2,005
comprimento da embalagem em mm
2.300
dados gerais
Código de barra
9120039907062

primeiro de tudo, também, outro, além disso, finalmente porque, assim, devido a, pela razão que
da mesma forma, do mesmo modo, enquanto, em contraste
como resultado, conseqüentemente,
parece que, talvez, provavelmente, quase
acima de tudo, mais digno de nota, certamente, ainda mais

SKU: HZMK5410VFP3000_400V

Categorias: SERRAS DE MESA CIRCULARES

Galeria de Imagens:

