

SERROTE DE FITA HOLZMANN BS128HDR



Preço: 550.00 € + IVA

Características Principais:

- Tensão: 230V
- Potência do Motor: 550W / 825W
- Velocidades: 23 / 34 / 54 m/min
- Dimensão da fita de serra: 1638x13x0,6 mm
- Ângulo de corte: -45° a 60°
- Capacidade de corte a 0° - Ø 125 mm
- Capacidade de corte a 0° - 100 x 150 mm
- Peso: 78 Kg

SERROTE DE FITA HOLZMANN BS128HDR_230V

O HOLZMANN BS128HDR_230V é projetado como uma serra de fita metálica móvel, mas suas características já se aproximam das possibilidades de uma máquina estacionária. A unidade de corte giratória permite cortes em ângulo de até +60° ou -45°. Por meio de um cilindro hidráulico de descida, a velocidade de descida do braço da serra pode ser ajustada individualmente de acordo com o material a ser cortado. Isso protege a lâmina da serra e garante cortes suaves. Apesar do seu design compacto, o desempenho de corte é impressionante: o BS128HDR_230V pode facilmente lidar com materiais redondos com diâmetro de até 125 mm. Máxima flexibilidade e alta performance combinadas em uma única máquina.

Destaques:

- Dimensão da lâmina: 1638x13x0,6 mm
- Cabeça de corte giratória
- Função de desligamento automático
- Máquina sólida de ferro fundido cinzento com guia de fita de serra de rolamento de esferas
- Guias de lâmina ajustáveis e rolos
- Alimentação regulável variável por cilindro hidráulico
- Morsa de liberação rápida com batente de limite de peça de trabalho
- Altura da morsa em relação ao solo: 730 mm
- Com pega retrátil e rodas para fácil movimentação pela oficina
- 3 velocidades permitem que a máquina lide com uma ampla variedade de materiais e garante cortes suaves
- Com suporte para facilitar o trabalho
- Inclui: lâmina de serra HSS, dispositivo móvel, desligamento automático, batente de limite de peça de trabalho

Detalhes técnicos:

- Dados do motor:
- Potência do motor s1 em W: 550
- Potência do motor s6 em W: 825
- Voltagem: 230V / 50Hz

- Medidas:

- Ângulo de giro: -45° a +60°

- Desempenho de corte:

- Desempenho de corte redondo Ø 90° em mm: 125

- Desempenho de corte redondo Ø 45° em mm: 95

- Desempenho de corte redondo Ø 60° em mm: 50

- Desempenho de corte lxh 90° em mm: 100x150

- Desempenho de corte lxh 45° em mm: 95x76

- Desempenho de corte lxh 60° em mm: 50x56

- Serras de fita:

- Fita de serra em mm: 1638x13x0,6

- Velocidade da fita de serra em m/min: 23/34/54

- Peso:

- Peso líquido em kg: 76

- Peso bruto em kg: 84

- Embalagem:

- Altura da embalagem em mm: 548

- Largura da embalagem em mm: 442

- Comprimento da embalagem em mm: 942

- Dados gerais:

- Código EAN: 9120058372896

SKU: HZMBS128HDR_230V

Categorias: SERROTES DE FITA