

TORNO MECÂNICO DRO 3 EIXOS HOLZMANN



Preço: 10,999.00 € + IVA

Características Principais: Dados do Motor

- Potência do motor S1 em W: 2000
- Voltagem: 400V / 50Hz

Dimensões

- Dimensões totais em mm: 2070 x 780 x 1800
- Largura da cama em mm: 210
- Altura da cama em mm: 270

Torneamento

- Avanço longitudinal: 0,02-0,85 mm/U (64)
- Avanço transversal: 0,005-0,22 mm/U (64)

- Furo do fuso em mm: 56
- Cone do fuso: MK6/MT6
- Cone do contraponto: MK4/MT4
- Máximo de volteio sobre carro transversal em mm: 264
- Máximo de volteio no rebaixo em mm: 550
- Velocidade do fuso do torno em min-1: 45-2000 (12)
- Máximo de seção transversal do suporte de ferramentas: 30 x 20mm
- Gama de roscas métricas em mm/r: 0,8-14 (36)
- Gama de roscas em polegadas: 2-28 TPI (36)
- Curso da bucha do contraponto: 120
- Distância entre centros em mm: 1000
- Máximo de volteio sobre a cama em mm: 400
- Altura do centro em mm: 200
- Curso do carro em mm: 730
- Curso do carro transversal em mm: 180
- Curso do carro de topo em mm: 115

TORNO MECÂNICO DRO 3 EIXOS HOLZMANN ED1000KDIG_400V

- Torno de avanço com fuso e barra de rosca de última geração, reconhecido pela sua durabilidade excepcional ao longo do tempo e pela sua versatilidade impressionante.
- Ideal para setores que exigem versatilidade, como oficinas de manutenção e fabricação, salas de ferramentas ou para fins de formação em escolas.
- Furo do fuso excepcionalmente largo ($\varnothing$ 56 mm), ideal para o processamento de eixos de grande diâmetro.
- Travão eletromagnético de pé, que garante a máxima segurança no trabalho e reduz drasticamente o tempo não produtivo.
- Guias prismáticas da cama do torno, endurecidas por indução e retificadas com precisão, fabricadas em ferro fundido estabilizado, assegurando a máxima precisão ao longo da vida útil.
- Ponte removível, permitindo a usinagem de peças com diâmetros até 550 mm.
- Engrenagens de precisão e cama de máquina de ferro fundido que inibe vibrações, garantindo alta precisão de torneamento.
- Engrenagens e fusos endurecidos, retificados e funcionando em banho de óleo.
- Fuso principal dinamicamente equilibrado, montado em rolamentos de precisão, com alta concentricidade do fuso ($< 0,009\text{mm}$).
- Montagem do fuso Camlock D5.
- Contraponto ajustável ($\pm 5\text{mm}$) para torneamento cônico.
- Guias ajustáveis convenientemente através de cunhas em V.
- Motor de 2 velocidades como padrão.
- Unidade de leitura digital (3 eixos) para operação fácil.
- Incluso na entrega: mandril de 3 castanhas $\varnothing$ 200mm com castanhas intercambiáveis, suporte de ferramentas de 4 lados, mandril de 4 castanhas $\varnothing$ 200mm, placa frontal $\varnothing$ 320mm, 2x pontas fixas, bucha cônica Morse MT 6/4, luneta fixa, luneta móvel, lâmpada de trabalho halógena, proteção contra respingos, dispositivo de refrigeração, suporte em ferro fundido cinzento, engrenagens para roscagem, ferramentas.

Nível de ruído e vibração

- Nível de pressão sonora em dB(A): 78

Peso

- Peso líquido em kg: 800
- Peso bruto em kg: 900

Embalagem

- Altura da embalagem em mm: 1.600
- Largura da embalagem em mm: 750
- Comprimento da embalagem em mm: 1.950

Dados Gerais

- Código EAN: 9120039902548

SKU: HZMED1000KDIG_400V

Categorias: MÁQUINAS P/ INDÚSTRIA METAL, TORNOS

Galeria de Imagens:



