

TORNO MECÂNICO HOLZMANN ED1000N



Preço: 5,199.00 € + IVA

Características Principais: Motor:

•
Potência nominal (S1): 1100 W

•
Potência máxima (S6): 1500 W

•
Tensão: 400V

Dimensões e Capacidades:

.
Altura da ponta: 165 mm

.
Altura da base: 260 mm

.
Largura da base: 181 mm

.
Diâmetro máx. sobre a base: 332 mm

.
Diâmetro máx. sobre o carro transversal: 198 mm

.
Diâmetro máx. na abertura (ponte removida): 450 mm

.
Distância entre pontos: 1000 mm

.
Furo do veio: 38 mm

.
Cone do veio: MK5 / MT5

.
Cone da contraponta: MK3 / MT3

.
Curso do carro transversal: 160 mm

.
Curso do porta-ferramentas: 80 mm

Avanços e Roscas:

.
Avanço longitudinal: 0,079 – 1,291 mm/rot.

.
Avanço transversal: 0,017 – 0,276 mm/rot.

.
Intervalo de roscas métricas: 0,4 – 7 mm

.
Intervalo de roscas em polegadas: 4 – 60 TPI

.

Velocidade do veio: 65 – 1810 rpm

TORNO MECÂNICO HOLZMANN ED1000N 400V – 1000MM ENTRE PONTOS -SEM VISOR DIGITAL!

Torno mecânico robusto e preciso, ideal para serralharias, oficinas e instituições de ensino. A velocidade de rotação é facilmente ajustável através do veio de engrenagem. A base em ferro fundido, temperada por indução e retificada com precisão, garante estabilidade e durabilidade.

A ponte removível permite a maquinação de peças de grandes dimensões. O veio principal endurecido e retificado assegura elevada precisão de concentricidade. A engrenagem de avanço e o carretel são lubrificados por banho de óleo, garantindo uma longa vida útil. Possui varão de avanço e parafuso guia facilmente removíveis.

Todos os guias são facilmente ajustáveis através de guias em “V”. O cabeçote de ferramentas de 4 posições permite a fixação de duas ferramentas em simultâneo. Rodas dentadas endurecidas e retificadas proporcionam um funcionamento suave.

Inclui:

- Bucha de 3 castanhas Ø160 mm

- Placa frontal

- Proteção da bucha

- Suporte da máquina

- Resguardo contra salpicos

- Luneta fixa e móvel

- Bandeja de aparas

- Cabeçote de 4 posições

- Jogo de engrenagens de substituição

- 2 Pontas fixas MT3

- Roda para medição de roscas

- Ferramentas de serviço

- Redutor MT5/MT3

- Candeeiro

Veio de fuso com encaixe CAMLOCK D1-4, DIN 55029

Pesos e Embalagem:

Peso líquido: 530 kg

Peso bruto: 572 kg

Dimensões da embalagem (C x L x A): 1860 x 750 x 730 mm

Código EAN: 9120039905341

SKU: HZMED1000N_400V

Categorias: MÁQUINAS P/ INDÚSTRIA METAL, TORNOS

Galeria de Imagens:

