

# TORNO MECÂNICO HOLZMANN DRO ED1000NDIG



**Preço: 5,899.00 € + IVA**

Características Principais: Motor:

•  
Potência nominal (S1): 1500 W

•  
Tensão: 400V / 50Hz

Dimensões:

•

Largura da bancada: 180 mm

·  
Altura da bancada: 260 mm

·  
Dimensões totais (C x L x A): 1870 x 720 x 1520 mm

Desempenho:

·  
Avanço longitudinal: 0,053-1,291 mm/rotação (40 opções)

·  
Avanço transversal: 0,011-0,276 mm/rotação (40 opções)

·  
Diâmetro do furo do fuso: 38 mm

·  
Cone do fuso: MK5/MT5

·  
Cone da contraponta: MK3/MT3

·  
Capacidade máx. sobre o carro transversal: 198 mm

·  
Capacidade máx. no rebaixo: 450 mm

·  
Velocidade do fuso: 65–1810 rpm (18 níveis)

·  
Roscas métricas: 0,4–7 mm/rotação (32 tipos)

·  
Roscas em polegadas: 4–60 TPI (36 tipos)

·  
Curso do carro transversal: 160 mm

·  
Curso do porta-ferramentas: 80 mm

·  
Distância entre pontas: 1000 mm

·  
Capacidade máx. sobre a bancada: 330 mm

·  
Altura ao centro: 165 mm

·  
Curso do carro: 850 mm

·  
Curso da bainha da contraponta: 100 mm

·  
Secção máx. do porta-ferramentas: 16 x 16 mm

## TORNO MECÂNICO HOLZMANN DRO ED1000NDIG

### Destaques:

- Ideal para serralharias, oficinas e instituições de ensino.
- Mudança rápida e fácil da velocidade de rotação através de veio com engrenagens.
- Bancada em ferro fundido temperado por indução e retificada com precisão.
- Ponte removível permite maquinar peças de grandes dimensões.
- Fuso principal temperado e retificado garante elevada precisão de rotação.
- Engrenagens e rodas dentadas de avanço lubrificadas por banho de óleo, assegurando longa durabilidade.
- Veio de avanço e fuso-guia facilmente desmontáveis.
- Guias ajustáveis com recurso a prismas em V.

•  
Porta-ferramentas de 4 posições permite fixar duas ferramentas em simultâneo.

•  
Rodas dentadas endurecidas e retificadas asseguram funcionamento suave.

•  
Inclui embraiagem, candeeiro e tampa do fuso.

•  
Fuso com flange CAMLOCK D1-4, DIN 55029.

•  
Unidade de leitura digital (2 eixos) para operação simplificada.

Acessórios incluídos: Castanha de 3 garras Ø160mm, prato frontal, proteção de castanha, base da máquina, proteção contra salpicos, luneta fixa, luneta móvel, bandeja para aparas, porta-ferramentas de 4 posições, engrenagens de substituição, 2 pontas fixas MT3, indicador de roscas, chaves de serviço, redutor MT5/MT3, candeeiro.

Ruído e Vibração:

•  
Nível de pressão sonora: 78 dB(A)

Peso:

·  
Peso líquido: 530 kg

·  
Peso bruto: 572 kg

Embalagem:

·  
Altura: 730 mm

·  
Largura: 750 mm

·  
Comprimento: 1860 mm

Informação Geral:

Código EAN: 9120039905358

SKU: HZMED1000NDIG\_400V

Categorias: MÁQUINAS P/ INDÚSTRIA METAL, TORNOS

## Galeria de Imagens:

