

# TORNO MECÂNICO HOLZMANN ED750FDQ



**Preço: 2,599.00 € + IVA**

Características Principais:

- Potência do motor: 750W
- Voltagem: 230V / 50Hz
- Velocidade do fuso: (I) 100-1100 RPM; (II) 200-2200 RPM
- Furo do fuso: 23mm
- Cone do fuso: MK3/MT3
- Cone da contraponta: MK2/MT2
- Distância entre centros: 750mm
- Altura do centro: 125mm
- Curso do carro principal: 600mm
- Curso do carro transversal: 115mm
- Curso do porta-ferramentas: 70mm
- Curso da luva da contraponta: 60mm
- Avanço longitudinal: 0,07-0,56 mm/U (33)

- Avanço transversal: 0,02-0,22 mm/U (33)
- Roscas métricas: 0,125-2,5 mm (18 tipos)
- Dimensões totais: 1400 x 530 x 1290 mm
- Peso líquido: 175kg
- Peso bruto: 208,5kg

O TORNO MECÂNICO HOLZMANN ED750FDQ\_230V é uma máquina robusta e de alta precisão, ideal para trabalhos de maquinagem em metal. Construído em ferro fundido resistente, garante estabilidade e durabilidade ao longo dos anos. Com um design moderno e velocidades ajustáveis via potenciômetro, este torno permite cortes precisos e eficientes. O suporte com dois armários incluído facilita a organização e o armazenamento de ferramentas.

#### Vantagens e Aplicações:

- Alimentação longitudinal e transversal, proporcionando maior controlo no torneamento.
- Cama da máquina endurecida por indução, aumentando a resistência ao desgaste.
- Velocidade ajustável via potenciômetro, com exibição num ecrã LCD para maior precisão.
- Capacidade de corte de roscas métricas, tornando-o versátil para diferentes tipos de trabalho.
- Inclui suporte com dois armários, garantindo organização e estabilidade.
- Diâmetro máximo de torneamento de 250mm e largura da cama de 135mm, permitindo a maquinagem de peças de médio porte.
- Proteção do fuso de avanço, assegurando maior durabilidade e precisão ao longo dos anos.

#### Acessórios Incluídos:

- Suporte com dois armários
- Mandril de 3 garras Ø125mm (interno e externo)
- Mandril de 4 garras Ø125mm
- Placa faceadora Ø220mm
- Luneta fixa e móvel
- Jogo de engrenagens de troca
- 2 pontas fixas
- Torre porta-ferramentas de 4 posições
- Tampa protetora do fuso
- Protetor de mandril com janela de segurança

SKU: HZMED750FDQ\_230V

Categorias: MÁQUINAS P/ INDÚSTRIA METAL, TORNOS