

Serra de mesa circular combinada HOLZMANN



Preço: 4,899.00 € + IVA

Características Principais: Serra de mesa circular combinada HOLZMANN

O KF 315VF-2000 impressiona pelo acabamento mais limpo e de alta qualidade. Pode ser facilmente processado placas com grandes dimensões.

- Tabela de alargamento direito u. Barra de parada pode ser dobrada para baixo para economizar espaço
- cerca de ripagem robusta e fácil de mover com fixação rápida, guiada na haste de parada
- lâmina de serra circular giratória e ajustável em altura com unidade de pré-amplificação
- Mesa de ferro fundido cinza com extensão de mesa nas costas e direita com pé de apoio
- parada extensível com parada de flap
- O rolo de suporte na lança simplifica a colocação da peça de trabalho
- Largura de corte de grandes dimensões desde a lâmina de serra até 1330 mm
- equipado com alta qualidade de duas partes, marcando a lâmina de serra
- batente de fresagem de alta qualidade com sistema de fixação e ajuste fino
- 4 velocidades de fresagem como padrão
- indicador eletrônico de velocidade via LED's
- máx. Diâmetro do cortador 200mm
- grande roda de mão removível para ajuste de fuso

Inclui : Marcador, 1xHM lâmina de serra circular Ø315mm, 1x HM lâmina de serra de pontuação Ø100mm, cerca de esquadria, parada paralela, parada telescópica

Especificações

dados do motor

Potência do motor S1 em W

3800/2800

Potência do motor S6 em W

5100/4000

tensão

230

Dimensões gerais

Mesa de crescimento em mm

750x590

Formato de mesa deslizante em mm
2000x270
Conexão de sucção em mm
2x100
Ampliação de mesa em mm
860x440 / 500x450
Altura da mesa em mm
850
Tamanho da tabela em mm
860x890
desempenho de corte
máx. Comprimento de afiação em mm
2200
máx. Altura de corte 90 ° em mm
100
máx. Altura de corte de 45 ° em mm
80
Largura de corte na vedação em mm
1330
Moagem e perfuração
máx. Diâmetro da ferramenta acima da tabela em mm
200
Parada de fresagem em mm
360x120
Abertura da mesa em mm
190
máx. Diâmetro da ferramenta retrátil em mm
180
máx. Altura de fixação em mm
100
Curso do eixo em mm
100
Velocidade do fuso de fricção em min-1
1800/3000/6000/9000
Diâmetro do fuso de fresagem em mm
30
velejadores
Lâmina de serra (/ furo) em mm
315
Lâmina de serra de pontuação em mm
Ø100
Velocidade da lâmina de serra em min-1
4500
Marcando a velocidade da lâmina de serra em min-1
8500
peso
Peso bruto em kg
425
Peso líquido em kg
340
Dimensões da embalagem
Comprimento da embalagem em mm
990

Largura da embalagem em mm

825

Altura da embalagem em mm

1035

Dados gerais

Código EAN

9120039906607

primeiro de tudo, também, outro, além disso, finalmente porque, assim, devido a, pela razão que

da mesma forma, do mesmo modo, enquanto, em contraste

como resultado, conseqüentemente,

parece que, talvez, provavelmente, quase

acima de tudo, mais digno de nota, certamente, ainda mais

SKU: HZMKF315VF2000_230V

Categorias: CARPINTARIA DE MADEIRAS, SERRAS DE MESA CIRCULARES

Galeria de Imagens:



