

Serra de mesa circular combinada HOLZMANN



Preço: 5,699.00 € + IVA

Características Principais:

- Especificações Técnicas:
- Diâmetro do fuso de fresagem em mm: 30
- Velocidade do fuso de fresagem em min-1: 1800/3000/6000/9000
- Curso do fuso em mm: 100
- Altura máxima de fixação em mm: 100
- Diâmetro máximo da ferramenta abaixo da mesa em mm: 180
- Abertura da mesa em mm: 190
- Guia de meia-esquadria em mm: 360x120
- Diâmetro máximo da ferramenta acima da mesa: 200

- A KF 315VF-2600 destaca-se pela sua meticulosidade na fabricação de mais alto valor. Esta combinação de serra circular e tupa permite o corte de placas com dimensões muito grandes.
- Guia de corte sólida e suavemente deslizante, com braçadeira de fixação rápida.
- Lâmina de serra circular inclinável e ajustável em altura, com unidade de pontuação.
- Mesa de ferro fundido com extensão na parte traseira e esquerda, com perna de suporte.
- Guia de meia-esquadria retrátil com batente de peça.
- Rolo de apoio na mesa auxiliar facilita a alocação da peça de trabalho.
- Largura de corte XL na guia de corte com máximo de 1330mm.
- Equipada com lâmina de pontuação de 2 peças como padrão.
- Capa de tupa de alta qualidade com guias de rolos, placa protetora e cercas de alumínio ajustáveis finamente.
- 4 velocidades da tupa cobrindo uma faixa de velocidade muito ampla (1800-9000rpm).
- Indicação eletrônica de velocidade através de LEDs.
- Diâmetro máximo da ferramenta de 200mm, volante de ajuste de fuso removível e prático.
- Incluído na entrega: unidade de pontuação, 1 lâmina de serra T.C.T. Ø315mm 40 dentes, 1 lâmina de pontuação T.C.T. Ø100mm 24 dentes, guia de corte, guia de meia-esquadria, calibre de meia-esquadria, guia paralela, guia telescópica.

Detalhes Técnicos:

- Dados do Motor:
- Potência do motor s1 em W: 3000 / 2800
- Voltagem: 230V
- Medições:
- Tamanho da mesa em mm: 860x890
- Altura da mesa em mm: 850

- Alargamento da mesa em mm: 800x440 / 500x450
 - Porta do coletor de pó em mm: 2x100
 - Mesa deslizante em mm: 2600x270
 - Mesa auxiliar em mm: 750x590
-
- Desempenho de Corte:
 - Altura máxima de corte a 90° em mm: 100
 - Trabalho máximo em mm: 2700
 - Altura máxima de corte a 45° em mm: 80
 - Largura máxima de corte na guia paralela em mm: 1330
-
- Serras Circulares:
 - Lâmina de serra em mm: 315
 - Lâmina de pontuação em mm: Ø100
 - Velocidade da lâmina de serra em min-1: 4500
 - Velocidade da unidade de pontuação em min-1: 8500
-
- Peso:
 - Peso líquido em kg: 337
 - Peso bruto em kg: 465

· Embalagem:

· Altura da embalagem em mm: 1.035

· Largura da embalagem em mm: 825

· Comprimento da embalagem em mm: 1.220

· Dados Gerais:

· Código EAN: 9120039906577

SKU: HZMKF315VF2600_230V

Categorias: CARPINTARIA DE MADEIRAS, SERRAS DE MESA CIRCULARES