Serra de mesa circular deslizante HOLZMANN KF315VF2600

Preço: 5,699.00 € + IVA

Características Principais:

· Especificações Técnicas:

· Diâmetro do fuso de fresagem em mm: 30

· Velocidade do fuso de fresagem em min-1: 1800/3000/6000/9000

· Curso do fuso em mm: 100

· Altura máxima de fixação em mm: 100

· Diâmetro máximo da ferramenta abaixo da mesa em mm: 180

· Abertura da mesa em mm: 190

· Guia de meia-esquadria em mm: 360x120

· Diâmetro máximo da ferramenta acima da mesa: 200

Serra de mesa circular deslizante HOLZMANN KF315VF2600

· A KF 315VF-2600 impressiona com sua meticulosidade na fabricação, oferecendo o mais alto valor. Esta combinação de serra circular e tupia gerencia o corte de placas com dimensões muito grandes.

· Guia de corte sólida e suavemente deslizante, com braçadeira de fixação rápida.

· Lâmina de serra circular inclinável e ajustável em altura com unidade de pontuação.

· Mesa de ferro fundido com extensão de mesa na parte traseira e à esquerda, com perna de suporte.

· Guia de meia-esquadria retrátil com batente de peça.

· Rolo de apoio na mesa auxiliar facilita a alocação da peça de trabalho.

· Largura de corte XL na guia de corte com máximo de 1330mm.

· Equipada com lâmina de pontuação de 2 peças como padrão.

· Capa de tupia de alta qualidade com guias de rolos, placa protetora e cercas de alumínio ajustáveis finamente.

· 4 velocidades da tupia abrangendo uma faixa de velocidade muito ampla (1800-9000rpm).

· Indicação eletrónica de velocidade através de LEDs.

· Diâmetro máximo da ferramenta de 200mm, volante de ajuste de fuso removível e prático.

· Incluído na entrega: unidade de pontuação, 1 lâmina de serra T.C.T. Ø315mm 40 dentes, 1 lâmina de pontuação T.C.T. Ø100mm 24 dentes, guia de corte, guia de meia-esquadria, calibre de meia-esquadria, guia paralela, guia telescópica.

Detalhes Técnicos:

· Dados do Motor:

· Potência do motor s1 em W: 3000 / 2800

· Voltagem: 230V

· Medições:

· Tamanho da mesa em mm: 860x890

· Altura da mesa em mm: 850

· Alargamento da mesa em mm: 800x440 / 500x450

· Porta do coletor de pó em mm: 2x100

· Mesa deslizante em mm: 2600x270

· Mesa auxiliar em mm: 750x590

· Desempenho de Corte:

· Altura máxima de corte a 90° em mm: 100

· Trabalho máximo em mm: 2700

· Altura máxima de corte a 45° em mm: 80

· Largura máxima de corte na guia paralela em mm: 1330

· Serras Circulares:

· Lâmina de serra em mm: 315

· Lâmina de pontuação em mm: Ø100

· Velocidade da lâmina de serra em min-1: 4500

· Velocidade da unidade de pontuação em min-1: 8500

· Peso:

· Peso líquido em kg: 337

· Peso bruto em kg: 465

· Embalagem:

· Altura da embalagem em mm: 1.035

· Largura da embalagem em mm: 825

· Comprimento da embalagem em mm: 1.220

· Dados Gerais:

· Código EAN: 9120039906577

SKU: HZMKF315VF2600_400V

Categorias: SERRAS DE MESA CIRCULARES