CHAVE IMPACTO 1/2" 678NM KROFTOOLS

Preço: 168.00 € + IVA

Características Principais: CHAVE IMPACTO 1/2" 678NM KROFTOOLS

CHAVE IMPACTO 1/2" 678NM

Características:
Carcaça em composite
Velocidade: 10,000rpm
Força aperto: 678nm
Força (máx.) desaperto: 1275nm
Quadra: 1/2” (13mm)
Consumo de ar: 164l/m
Entrada de ar: 1/4” (pressão de ar recomendada 90psi (6.2bar)

Instruções de operação:
•Utilize acessórios recomendados pela KROFTOOLS
•Verifique a posição do mecanismo de inversão antes de operar a ferramenta, de modo a estar ciente da direção de rotação durante a operação
•Utilize somente soquetes e acessórios de impacto. Não acessórios não recomendados
•Verifique a extremidade da unidade da ferramenta para certificar-se de que o retentor do soquete funciona corretamente e que os soquetes e extremidades da unidade não estão excessivamente desgastados, o que pode permitir que o soquete saia ao girar
•As conexões que exigem torque específico devem ser verificadas com um medidor de potência após a instalação com uma chave de impacto

primeiro de tudo, também, outro, além disso, finalmente porque, assim, devido a, pela razão que

da mesma forma, do mesmo modo, enquanto, em contraste

como resultado, consequentemente,

parece que, talvez, provavelmente, quase

acima de tudo, mais digno de nota, certamente, ainda mais

SKU: KT9216

Categorias: CHAVES DE IMPACTO PNEUMÁTICAS

Galeria de Imagens:

1/2" STUBBY IMPACT WRENCH
FREE SPEED: 8,000 RPM