SERROTE DE FITA PBS350A POWERED

Preço: 7,120.00 € + IVA

Características Principais:

· Voltagem: 400 V

· Frequência: 50 Hz

· Potência do Motor: 1900 W

· Circular | Quadrado | Retângulo a 0º: 270 mm | 270 mm | 230 x 330 mm

· Circular | Quadrado | Retângulo a 45º: 230 mm | 220 mm | 210 x 220 mm

· Circular | Quadrado | Retângulo a -45º: 220 mm | 180 mm | 140 x 200 mm

· Circular | Quadrado | Retângulo a 60º: 140 mm | 140 mm | 140 x 140 mm

· Fita: Ø 2925 x 27 x 0.9 mm

· Corte: 36/72 m/min

SERROTE DE FITA PBS350A POWERED

· Características Técnicas:

· Capacidade de Corte a 0º: Ø270 mm - 350x240 mm

· Capacidade de Corte a 45º: Ø230 mm - 230x150 mm

· Capacidade de Corte a -45º: Ø200 mm - 200x140 mm

· Capacidade de Corte a 60º: Ø140 mm - 140x140 mm

· Voltagem: 400 V +/-15% - 50 Hz

· Potência do Motor: 1900 W

· Dimensão da Fita: Ø2925 x 27 x 0.9 mm

· Velocidade de Corte: 36/72 metros por minuto

· Peso: 550 kg

· Visor de Pressão da Fita

· Prensa de Aperto Rápido

· Descida Semi-Automática

· Rolo de Suporte

· Interruptor Magnético

· Macaco de Descida

· Pega de Material

· Regulação de -45º a 60º

· Bomba de Refrigeração

· Dispositivo de Ajuste de Tensão

· Barra de Paragem de Material

SKU: POWERED276004

Categorias: SERROTES DE FITA