

## **Martelo combi SDS-Max KH 5 E AEG**

**Preço: 552.00 € + IVA**

Características Principais:

## Martelo combi SDS-Max KH 5 E AEG

- Potente motor de 1200W
- 40mm de capacidade de perfuração em betão
- Paragem de rotação para aplicações de cinzelagem suave
- Modo de redução da energia de impacto e da velocidade para furar/cinzelar materiais mais sensíveis
- AVS – reduz significativamente as vibrações – utilização mais confortável e segura
- Embraiagem de segurança
- Arranque suave, para um início preciso da perfuração/ cinzelagem
- Luz indicadora de serviço, que avisa no caso de escovas gastas
- Led indicador da presença de corrente eléctrica
- Fornecido com punho lateral, guia de profundidade metálica, cabo de 6m, mala de transporte

## Características do produto

- Acção de percussão (ipm) 0-2840
- Energia de impacto (EPTA) (J) 8,5
- Fornecido em: Kitbox
- Máx. Cap. Furação broca / coroa / broca rompedora (mm) 40/90/65
- Máx. capacidade de furação com coroa (mm) 90
- Máx. capacidade de furação con broca túnel (mm) 65
- Máx. capacidade de furação em betão (mm) 40
- Nível de potência acústica (dB(A)) 110
- Nível de potência acústica com incerteza (dB(A)) 3
- Nível de pressão acústica (dB(A)) 99
- Nível de pressão acústica com incerteza (dB(A)) 3

- Nome: Referência 4935412326
- Peso (kg) 6,6
- Potência de entrada (W) 1200
- Potência de saída (W) 600
- Velocidade em vazio (rpm) 0-300
- vibração de cinzelado com incerteza ( $\text{m/s}^2$ ) 1.9
- Vibração em cinzelagem ( $\text{m/s}^2$ ) 9
- Vibração em perfuração ( $\text{m/s}^2$ ) 13.0
- Vibration drilling into concrete [ $\text{m/s}^2$ ] 13.5
- Vibration drilling into concrete uncertainty [ $\text{m/s}^2$ ] 1.5

SKU: KH 5 E

Categorias: MARTELOS