

Martelo combi SDS-Plus PN 3500X AEG

Preço: 425.00 € + IVA

Características Principais:

Martelo combi SDS-Plus PN 3500X AEG

- Potente motor de 750W
- 30mm de capacidade de perfuração em betão
- Paragem de rotação para aplicações de cinzelagem suave
- Modo de redução da energia de impacto e da velocidade para furar/cinzelar materiais mais sensíveis
- FIXTEC - mudança rápida de bucha SDS+ para bucha Aperto Rápido
- AVS – reduz significativamente as vibrações – utilização mais confortável e segura
- Embraiagem de segurança
- Paragem de percussão para poder furar madeira ou metal
- Fornecido com punho lateral, adaptador FIXTEC e bucha AR, batente de profundidade e cabo de 4m

Características do produto

- Acção de percussão (ipm) 0-4200
- Energia de impacto (EPTA) (J) 3,4
- Fornecido em: Kitbox
- Máx. capacidade de furação com coroa (mm) 82
- Máx. capacidade de furação em betão (mm) 30
- Máx. capacidade de furação em ferro (mm) 16
- Máx. capacidade de furação em madeira (mm) 40
- Máx. capacidade de furação em madeira/ metal /betão [mm] 40/16/30
- Nível de potência acústica (dB(A)) 106
- Nível de potência acústica com incerteza (dB(A)) 3
- Nível de pressão acústica (dB(A)) 95

- Nível de pressão acústica com incerteza (dB(A)) 3
- Nome: Referência 4935412200,4935412210
- Peso (kg) 3,6
- Potência de entrada (W) 750
- Potência de saída (W) 375
- Velocidade em vazio (rpm) 0-970
- vibração de cinzelado com incerteza (m/s²) 1.7
- Vibração em cinzelagem (m/s²) 15
- Vibração em perfuração (m/s²) 20.0
- Vibration drilling into concrete [m/s²] 19
- Vibration drilling into concrete uncertainty [m/s²] 1.5

SKU: PN 3500X

Categorias: MARTELOS