

ORLADORA 400V KAM215EPSV HOLZMANN



Preço: 17,599.00 € + IVA

Características Principais: Dados do Motor:

- Voltagem: 400V / 50Hz
- Velocidade de Alimentação: 13 m/min

Medidas:

- Saída de Coletor de Pó em mm: 2x \varnothing 100
- Dimensões Totais em mm: 3570 x 1100 x 1500
- Medidas da Embalagem: 760 x 3160 x 1500

Medidas da Peça de Trabalho:

- Comprimento Mínimo da Peça de Trabalho em mm: 120
- Largura Mínima da Peça de Trabalho em mm: 80

- Espessura Mínima da Peça de Trabalho em mm: 10
- Espessura Máxima da Peça de Trabalho em mm: 50

Bordagem da Borda:

- Largura da Borda em mm: 15-55
- Espessura da Borda em mm: 0,4-3
- Pressão do Ar Necessária em bar: 6

Peso:

- Peso Líquido em kg: 900

ORLADORA 400V KAM215EPSV HOLZMANN

A consolidada KAM215EPS é ampliada por uma unidade de pré-fresagem.

- Ecrã tátil.
- Máquina de bordar automática de um lado com unidade de pré-fresagem (fresa dupla com rotação esquerda/direita) com fresa de $\varnothing 80$ mm; motor de 1,1 kW por unidade e velocidade da fresa de 12000min⁻¹.
- Tanque de cola com controlo de aquecimento e distribuição direta de cola para peças retas.
- Unidade de serra de corte transversal para cortar a fita de borda (uma unidade para o lado frontal e outra para o lado traseiro) motor de 0,35 kW por unidade e velocidade da serra de 12000min⁻¹.
- Unidade de duplo aparador para aparar a saliência da borda na peça de trabalho (superior/inferior) com fresa reta ou com raio de 2 mm; motor de 0,75 kW por unidade e velocidade de 18000min⁻¹.
- Unidade raspadora reta (lado superior/inferior).
- Unidade de polimento (lado superior/inferior) 0,18 kW por unidade e 1400min⁻¹.
- Roletes de pressão garantem uma conexão ideal entre laminado e peça de trabalho.
- Alimentação automática e constante do painel graças à unidade de acionamento por corrente e motor potente.
- A temperatura da cola pode ser ajustada eletronicamente no ecrã tátil.
- Mesa de suporte para fita de borda.

Incluído na entrega: 2x fresas de pré-fresagem ($\varnothing 80 \times \varnothing 20 \times 55$ mm), 2x lâminas de serra ($\varnothing 104 \times \varnothing 22 \times 3/2.2$ 30T), 2x discos de polimento ($\varnothing 150$ mm), 2x lâminas, 2x fresas para unidade de duplo fresamento.

Embalagem:

- Largura da Embalagem em mm: 760
- Comprimento da Embalagem em mm: 3.160
- Altura da Embalagem em mm: 1.500
- Peso Bruto em kg: 1.050

Dados Gerais:

· Código EAN: 9120058378072

SKU: HZMKAM215EPSV_400V

Categorías: ORLADORAS

Galeria de Imagens:



