

# MÁSCARA DE SOLDADURA RTH55P ROLUK



**Preço: 104.00 € + IVA**

Características Principais:

- Área de Visibilidade (mm): 98x55
- Controlo de Sombra: DIN 9-13
- Tempo de Reação: 1/30.000
- Sensores de Arco: 4
- Classe Óptica: 1/2/1/1
- Material: Nylon/Poliamida
- Controlo de Luz: DIN 4
- Recomendado para TIG: > 10A AC/DC
- Peso (g): 523

## MÁSCARA DE SOLDADURA RTH55P ROLUK

- Ajuste de tonalidade: Ajusta-se à capacidade visual de cada operador através do botão de ajuste de tonalidade, que vai até DIN13.
- Velocidade de escurecimento ajustável: Permite ajustar a velocidade de escurecimento da lente, fazendo com que ela permaneça escura por mais tempo ou volte rapidamente ao estado claro após o término do arco de soldadura.
- Sensibilidade ajustável: Possibilita o ajuste de sensibilidade, responsável pela velocidade com que o sensor ativa a proteção da máscara.
- Modos de operação: Conta com dois modos de operação, soldadura e corte, que podem ser utilizados, por exemplo, em trabalhos com rebarbadoras.

SKU: POWERED273775

Categorias: MASCARAS DE SOLDAR